

ZIMOWE PAKIETY PREMIUM!

Zestawy pomp ciepła solanka-woda ze zbiornikiem c.w.u.—kompleksowe rozwiązania marki Dimplex!



Czas trwania promocji od 02.01.2013 do 31.03.2013 lub do wyczerpania zapasów

Regulamin promocji dostępny na

→ www.dimplex.pl

Rozwiązanie,
na które Cię stać

 **Dimplex**

ZIMOWE PAKIETY PREMIUM

Pakiety pomp ciepła solanka-woda z osprzętem

Model	Nr Artykułu	Opis	Moc kW BO/W35	Promocyjna cena detaliczna PLN netto
-------	-------------	------	---------------	--------------------------------------

PZPSI7TE - Pakiet zimowy premium SI7TE

SI 7TE	352860	Niskotemperaturowa pompa ciepła (w kpl. automatyka pogodowa z kpl czujników, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki)	6,9	27 350,00
WWSP 229E	353380	Podgrzewacz c.w.u. 227 litrów w stylisycie pompy ciepła (wężownica 2,9 m2)	-	
FLH 25M	349430	Kołnierzowa grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewaczy c.w.u.	-	
UP 60	340300	Pompa do modułów o max przepływie do 2m3/h DN25	-	
UP 60	340300	Pompa do modułów o max przepływie do 2m3/h DN25	-	
pompa obiegowa solanki	4522314102E	Pompa obiegowa układu dolnego źródła Wilo-TOP-S 25/7,5, zoptymalizowana do pracy w układzie dolnego źródła pomp ciepła Dimplex	-	

PZPSI9TE - Pakiet zimowy premium SI9TE

SI 9TE	352870	Niskotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, automatyka pogodowa z kpl czujników, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki)	9,2	28 820,00
WWSP 229E	353380	Podgrzewacz c.w.u. 227 litrów w stylisycie pompy ciepła (wężownica 2,9 m2)	-	
FLH 25M	349430	Kołnierzowa grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewaczy c.w.u.	-	
UP 60	340300	Pompa do modułów o max przepływie do 2m3/h DN25	-	
UP 60	340300	Pompa do modułów o max przepływie do 2m3/h DN25	-	
pompa obiegowa solanki	4522314102E	Pompa obiegowa układu dolnego źródła Wilo-TOP-S 25/7,5, zoptymalizowana do pracy w układzie dolnego źródła pomp ciepła Dimplex	-	

PZPSI11TE - Pakiet zimowy premium SI11TE

SI 11TE	352880	Niskotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, automatyka pogodowa z kpl czujników, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki)	11,8	29 790,00
WWSP 229E	353380	Podgrzewacz c.w.u. 227 litrów w stylisycie pompy ciepła (wężownica 2,9 m2)	-	
FLH 25M	349430	Kołnierzowa grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewaczy c.w.u.	-	
UP 60	340300	Pompa do modułów o max przepływie do 2m3/h DN25	-	
UP 60	340300	Pompa do modułów o max przepływie do 2m3/h DN25	-	
pompa obiegowa solanki	4522314102E	Pompa obiegowa układu dolnego źródła Wilo-TOP-S 25/7,5, zoptymalizowana do pracy w układzie dolnego źródła pomp ciepła Dimplex	-	

PZPSI14TE - Pakiet zimowy premium SI14TE

SI 14TE	352890	Niskotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, automatyka pogodowa z kpl czujników, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki)	14,5	34 090,00
PSW 200	339830	Zasobnik buforowy wolnostojący 200 litrów	-	
DDV 25	358390	Kombinowany podspół z osłoną izolacyjną do łatwego montażu przyłączenia pompy ciepła, zasobnika buforowego, zasobnika ciepłej wody (poprzez załączony element T) i systemu ogrzewania(w komplecie 2 zawory odcinające, 2 bypassy, grupa bezpieczeństwa z manometrem i możliwością podłączenia naczynia przeponowego)	-	
UP 60	340300	Pompa do modułów o max przepływie do 2m3/h DN25	-	
WWSP 880	337880	Podgrzewacz c.w.u. wolnostojący 400 litrów (wężownica 4,2 m2)	-	
FLH 25M	349430	Kołnierzowa grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewaczy c.w.u.	-	
UP 80	340310	Pompa do modułów o max przepływie do 5m3/h DN25	-	
pompa obiegowa solanki	4522314102E	Pompa obiegowa układu dolnego źródła Wilo-TOP-S 25/7,5, zoptymalizowana do pracy w układzie dolnego źródła pomp ciepła Dimplex	-	

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
Tel 61 8 425 805, Fax. 61 8 425 806
Email: office@glendimplex.pl

www.dimplex.pl

